



GOMAFILTROS SRL



MANGUERA GOOD YEAR GORILLA MULTIPROPÓSITO

DIVISION MINERIA SERVICIO PESADO

APLICACION: Una manguera industrial multipropósito de calidad premium, con un gran rango de aplicaciones en diferentes rubros, como minería, construcción, agricultura, fundiciones, industria ferroviaria, industria del gas y petróleo y construcción de embarcaciones. Todos los diámetros soportan 500 psi (30kg) de presión máxima de trabajo. No-conductiva, resistencia electrica mínima, mayor a 1 megaohm por pulgada de largo a 1000 Voltios DC.

CONSTRUCCION:

TUBO: Goma sintética en Nitrilo, RMA Clase A (alta resistencia)

COBERTURA: Carbryn® amarillo de goma sintética, RMA clase A (alta resistencia).

REFUERZO: Hilado en espiral Flexten®

LARGOS DE ROLLO:

1" rollos de 450 pies,
1 1/4" rollos de 250 – 450 pies,
1 1/2" rollos de 150 – 350 pies,
2" rollos de 200 pies

TEMPERATURA:

-20°F a 190°F (-29°C a 88°C)

ESTAMPADO:

Tira continua con logo y marca, ejemplo:
"Gorilla 1" (25.4 mm) 500 psi. Made in
USA by Goodyear™. Flame Resistant
USMSHA No. 2G-14C/14."

CODIGOS: 569-035 536-446 (2")

DIAMETRO INT.		DIAMETRO EXT.		PRESION		PESO	
pulg.	mm	pulg.	mm	psi.	Mpa	lb./p.	kg./m.
3/16	4.8	0.47	11.9	500	3.45	0.08	0.12
1/4	6.4	0.61	15.5	500	3.45	0.17	0.25
5/16	7.9	0.69	17.5	500	3.45	0.2	0.3
3/8	9.5	0.73	18.6	500	3.45	0.22	0.33
1/2	12.7	0.89	22.6	500	3.45	0.28	0.42
5/8	15.9	1.06	26.9	500	3.45	0.35	0.52
3/4	19.1	1.19	30.2	500	3.45	0.41	0.61
1	25.4	1.5	37.8	500	3.45	0.58	0.86
1 1/4	31.8	1.77	45.6	500	3.45	0.79	1.18
1 1/2	38.1	2.04	51.8	500	3.45	0.86	1.27
2	50.8	2.62	66.6	500	3.45	1.22	1.76