



Manguera Agua Aire para servicios generales



Una manguera económica y versátil para propósitos generales, la cual es excelente para servicios de aire / agua, así como muchos productos químicos agrícolas incluidos herbicidas. El tubo de caucho EPDM y su cobertura resisten el calor, la luz del sol, el ozono y otras condiciones climáticas. La manguera GST II supera RMA clase C y resistencia mediana al petróleo. Apto para aplicaciones como aceites lubricantes para líneas aéreas, pero no indicada para la transferencia de productos derivados del petróleo. Su refuerzo textil de alta resistencia a la tracción ofrece una excelente retención al acoplamiento y excelente resistencia. Factor de seguridad 1:4 (rotura = presión de trabajo x4).

Tubo Interno: Goma negra EPDM

Exterior: EPDM

Refuerzo: Doble espiral textil

Temperatura: -40° a 100°C

Largos: Los rollos son en su 90% de un solo tramo y en un 10% vienen en 2 tramos. Largo mínimo de 15.24mts. Largo máximo 223mts.

En stock continuo
7093 NEGRA

A pedido

7092 ROJA

7057 AZUL

7096 AMARILLA

7031 VERDE

Multipropósito
Para conducir
derivados del
petróleo.

7094 NEGRA

7095 ROJA

CODIGO	DIAMETRO INT. (mm)	DIAMETRO EXT. (mm)	CANT. TELAS	RADIO CURV.	PRESION Kg/cm ²
19200	5	11.1	2	2.0	15
25200	6	12.7	2	2.5	15
31200	8	15.1	2	3.3	15
38200	10	16.7	2	3.5	15
50200	13	20.7	2	4.5	15
63200	16	24.6	2	5.5	15
75200	19	28.2	2	6.0	15
100200	25	35.7	2	7.0	15
125204	32	45.2	2	9.0	15
150204	38	51.6	2	10.0	15

Exceptuando 32mm y 38m todas estas mangueras se proveen también en 20kg/cm² de presión y los códigos cambian solo la centena, por ej. 19300, 25300, 31300, etc.