



Manguera Agua Aire para servicios generales



Una manguera económica y versátil para propósitos generales, la cual es excelente para servicios de aire / agua, así como muchos productos químicos agrícolas incluidos herbicidas. El tubo de caucho EPDM y su cobertura resisten el calor, la luz del sol, el ozono y otras condiciones climáticas. La manguera GST II supera RMA clase C y resistencia mediana al petróleo. Apto para aplicaciones como aceites lubricantes para líneas aéreas, pero no indicada para la transferencia de productos derivados del petróleo. Su refuerzo textil de alta resistencia a la tracción ofrece una excelente retención al acoplamiento y excelente resistencia. Factor de seguridad 1:4 (rotura = presión de trabajo x4).

Tubo Interno: Goma negra EPDM

Exterior: EPDM

Refuerzo: Doble espiral textil

Temperatura: -40° a 100°C

En stock continuo
7093 NEGRA

Largos: Los rollos son en su 90% de un solo tramo y en un 10% vienen en 2 tramos. Largo mínimo de 15.24mts. Largo máximo 223mts.

A pedido

7092 ROJA

7057 AZUL

7096 AMARILLA

7031 VERDE

Multipropósito
Para conducir
derivados del
petróleo.

7094 NEGRA

7095 ROJA

| CODIGO | DIAMETRO INT. (mm) | DIAMETRO EXT. (mm) | CANT. TELAS | RADIO CURV. | PRESION Kg/cm ² |
|--------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 19200 | 5 | 11.1 | 2 | 2.0 | 15 |
| 25200 | 6 | 12.7 | 2 | 2.5 | 15 |
| 31200 | 8 | 15.1 | 2 | 3.3 | 15 |
| 38200 | 10 | 16.7 | 2 | 3.5 | 15 |
| 50200 | 13 | 20.7 | 2 | 4.5 | 15 |
| 63200 | 16 | 24.6 | 2 | 5.5 | 15 |
| 75200 | 19 | 28.2 | 2 | 6.0 | 15 |
| 100200 | 25 | 35.7 | 2 | 7.0 | 15 |
| 125204 | 32 | 45.2 | 2 | 9.0 | 15 |
| 150204 | 38 | 51.6 | 2 | 10.0 | 15 |

Exceptuando 32mm y 38m todas estas mangueras se proveen también en 20kg/cm² de presión y los códigos cambian solo la centena, por ej. 19300, 25300, 31300, etc.